

Cotto

www.cobsa.net/cotto

since 1976

EDS

Cotto

15x15 cm - 6x6 in
4,6x46,2 cm - 1,8x18,2 in



Fuego



Tierra

7,5x15 cm - 3x6 in

Pasta Blanca - White Body
 Brillo - Gloss
 Apariencia Uniforme - Uniform Appearance



Black



Zafiro



Aguamarina



Capri



Cielo

10 graficas por color - 10 patterns each color

- Porcelanico - Porcelain
- Mate - Matt
- Variación Moderada - Moderate Variation

Class 3RD slip resistant >45-R11

Embalaje/Packing

Formato Size	Espesor Thickness	CAJA / BOX			PALET / PALLET			
		Piezas Pieces	Kg	m2	Cajas Boxes	Piezas Pieces	Kg	m2
15x15 cm	8 mm	26	9,51	0,59	120	3.120	1.141	70,20
4,6x46,2 cm	10,3 mm	24	10,25	0,60	136	3.264	1.394	81,60
7,5x15 cm	6,5 mm	104	13,72	1,17	75	7.800	1.040	87,75

since 1976



since 1976

Cotto, FUEGO

ESPO



since 1976

Cotto, TIERRA





since 1976



Cotto, FUEGO



since 1976

DESIGN

Cotto, TIERRA

Cotto

RECOMENDACIONES / RECOMMENDATIONS

Colocación: Es necesario emplear un material de agarre y de rejuntado apropiado para cada producto

Hay que realizar un planteamiento inicial antes de empezar la colocación y tener en cuenta el tipo de junta, estructural, perimetral, dilatación y colocación que debe utilizarse para cada uso.

Aconsejamos que para obtener un resultado óptimo se debe utilizar una junta de 1,5 mm.

Tile Fixing: It is necessary to use an appropriate adhesive and grouting material for each product

An initial approach must be made before starting the installation and take into account the type of joint, structural, perimeter, expansion and installation that must be used for each use.

We advise that to obtain an optimal result a 1.5 mm joint should be used.

Mantenimiento y Limpieza: Una vez terminada la colocación se recomienda eliminar los restos de material adhesivo y rejuntado específico para cada material siguiendo las instrucciones del fabricante de estos productos.

En la limpieza general no debe de emplearse detergentes en polvo y estropajos agresivos. Es suficiente limpiar los azulejos con una esponja, agua tibia y un jabón líquido neutro. Finalmente aclarar con agua limpia.

Maintenance and Cleaning

Once the placement is finished: it is recommended to remove the remains of adhesive material and specific grouting for each material, following the manufacturer's instructions for these products.

In general, powder detergents and aggressive scouring pads should not be used for cleaning. It is enough to clean the tiles with a sponge, warm water and a neutral liquid soap. Finally, rinse with clean water.

BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO, CON BAJA, ABSORCIÓN DE AGUA $E \leq 0,5\%$, PARA SUELOS Y/O PAREDES INTERIORES Y/O EXTERIORES.

DRY-PRESSED CERAMIC TILES, WITH LOW WATER ABSORPTION $E \leq 0,5\%$, FOR INTERNAL AND EXTERNAL WALLS AND FLOORS.

since 1976

CHARACTERISTICS

- Reacción al fuego / Fire reaction:
- Fuerza de rotura / breaking strength:
- Adhesión / Bond strength-adhesion:
- Adhesivo cementoso tipo / Cementitious adhesive type:
- Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance:
- Durability for:
 - + usos interiores / indoor uses:
 - + usos exteriores / outdoor uses:
- Resistencia a heladas / Frost resistance:
- Resistencia a productos químicos para uso doméstico y sales para piscina / Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts:
- Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis / Resistance to low concentrations of acids and alkalis:
- Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis: / Resistance to high concentrations of acids and alkalis:
- Resistencia a manchas / Stain resistance:

PERFORMANCE

Class A1fl- A1
 ≥ 1300 N
Pass
 $C2 < 1,0$ N/mm²
Pass
Pass
Pass
ISO 10545-13 GA
ISO 10545-13 GLA
ISO 10545-13 GHA
ISO 10545-14 Clase 5

COBSA

COBSA FACTORY

Calle San Fernando 7,
12200 Onda, Castellón
Spain

Tel.: +34 964 57 78 78

a brand of

ALTTOGLASS
GROUP

HEADQUATERS

Pol. Ind. Casablanca s/n
12593 Moncofa, Castellón
Spain

Tel.: +34 964 57 78 78
alttogglass@alttogglass.com

USA BRANCH

1924 - 28 NW 82 Avenue
Doral FL. 33126
USA

Tel.: +1 305 - 718 8682
info.usa@alttogglass.com

www.cobsa.net/cotto

since 1976

